

# Bezpieczniki przypalnikowe i przyreduktorowe



**Zastosowanie:** przeznaczone są do zabezpieczania instalacji gazowych przed skutkami cofnięcia się gazu lub płomienia.

## Zalety:

- Małe kompaktowe wymiary
- Niska waga bezpieczników przypalnikowych – małe obciążenie dla dłoni operatora
- Korpus wykonany z mosiądzu zapewnia maksymalną wytrzymałość
- Wykonane zgodnie z EN 730-1, ISO 5175
- Posiadają certyfikat BAM
- Wyprodukowany w EU

## Specyfikacja

Nr katalogowy	Rodzaj	Wlot	Wylot	Zabezpieczenie
APW30012964	Bezpiecznik Przyreduktorowy Acetylen DGN	nakrętka 3/8 LH	gwint zewnętrzny 3/8 LH	filtr cząsteczek stałych, cofnięcie gazu, zapora płomienia, termiczna blokada przepływu
APW30012965	Bezpiecznik Przyreduktorowy Tlen DGN	nakrętka 1/4 RH	gwint zewnętrzny 1/4 RH	filtr cząsteczek stałych, cofnięcie gazu, zapora płomienia, termiczna blokada przepływu
APW30012966	Bezpiecznik Przypalnikowy Tlen GG	gwint zewnętrzny 1/4 RH	nakrętka 1/4 RH	filtr cząsteczek stałych, cofnięcie gazu, zapora płomienia,
APW30012967	Bezpiecznik Przypalnikowy Acetylen GG	gwint zewnętrzny 3/8 LH	nakrętka 3/8 LH	filtr cząsteczek stałych, cofnięcie gazu, zapora płomienia,