

Drut spawalniczy VERIFORCE® SG2



Zastosowanie: Drut pełny, manganowo-krzemowy, miedziowany do spawania metodą MIG/MAG stali węglowych, niskowęglowych i konstrukcyjnych. Pozwala na stosowanie zarówno wysokich natężeń prądu przy łuku natryskowym, jak i niskich przy zwarciovym przenoszeniu metalu.

Do spawania w gazie ochronnym (EN ISO 14175): M20, M21, C1
Wykonany wg normy EN ISO 14341-A: G3Si1
Posiada dopuszczenia DB, TÜV.

Dostawy realizujemy za pośrednictwem firm spedycyjnych DB Schenker oraz DHL.

Specyfikacja:

Nr katalogowy	Nazwa	Zawartość
VFM0SG20605	DRUT SG2 0,6	5 kg szpuła
VFM0SG20805	DRUT SG2 0,8	5 kg szpuła
VFM0SG20815	DRUT SG2 0,8	15 kg szpuła
VFM0SG20825	DRUT SG2 0,8	250 kg beczka
VFM0SG21015	DRUT SG2 1,0	15 kg szpuła
VFM0SG21025	DRUT SG2 1,0	250 kg beczka
VFM0SG21215	DRUT SG2 1,2	15 kg szpuła
VFM0SG21225	DRUT SG2 1,2	250 kg beczka