

Węże do gazów technicznych



Zastosowanie: przeznaczone do przepływu acetylenu, tlenu i propanu przy spawaniu oraz cięciu metali, jak i w procesach pokrewnych. Warstwa wewnętrzna - guma czarna, opłot - wzmocnienie tekstylne, warstwa zewnętrzna kolorowa guma gładka, wykonane zgodnie z EN ISO 3821.

Zalety:

- Trójwarstwowy
- Elastyczny w niskich temperaturach
- Wykonany zgodnie z EN ISO 3821

Specyfikacja:

Nr katalogowy	Nazwa	Ciśnienie pracy	Opakowanie
STW0010V	VERIFORCE WAŻ TLEN 6,3MMX13MM	2,0 MPa	50 m
STW0020V	VERIFORCE WAŻ ACETYLEN 9,0MMX16MM	2,0 MPa	50 m
STW003V	VERIFORCE WAŻ PROPAN 8,0MMX15MM	2,0 MPa	50 m
STW001025V	VERIFORCE WAŻ TLEN 6,3MMX13MM	2,0 MPa	25 m
STW002025V	VERIFORCE WAŻ ACETYLEN 9,0MMX16MM	2,0 MPa	25 m
STW00325V	VERIFORCE WAŻ PROPAN 8,0MMX15MM	2,0 MPa	25 m