



SIMPLY SAFE

NOWA GENERACJA REDUKTORÓW GCE BASECONTROL

Nowe reduktory BASECONTROL posiadają:

- niewielki rozmiar i waga pozwalające na odciążenie i stabilność butli
- nową membranę pozwalającą na optymalne ustawienie parametrów
- ergonomiczne pokrętko zapewniające łatwość operowania
- filtr zabezpieczający zawór regulacyjny przed zanieczyszczeniami do 50 µm
- zintegrowany zawór bezpieczeństwa zabezpieczający komorę niskiego ciśnienia
- ciśnienie pokazywane w 3 jednostkach: bar, kPa, psi
- idealne do spawania łukowego, cięcia i spawania gazowego, lutowania, podgrzewania itp.
- dostępne w wersji do tlenu, acetyleny oraz Ar/CO₂



Nr kat.	Gaz	Gwint wejściowy	Gwint wyjściowy	Maks. Ciśnienie wlotowe	Ciśnienie robocze	Maks. Przepustowość
0870456	Tlen	G3/4	G1/4	200 bar	0-10 bar	30 m ³ /h
0870293	Ar/CO ₂	W21,8 x 1/14	G1/4	200 bar	-	24 l/min
0870295	Ace	Jarzmo	G3/8 LH	25 bar	0-1,5 bar	5 m ³ /h